

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.100	<p>Kurztext: Außenwand; 20 cm; LAC 6</p> <p>Langtext: Außenwand aus Leichtbetonwandelementen Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, haufwerksporiges Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: LAC 6 nach DIN EN 1520</p> <p>Rohdichte: 1,2 t/m³</p> <p>Wanddicke: 20,0 cm</p> <p>Einbauort/ -geschoss:</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 45 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 0,41 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 30 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p>		m ²		
	<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/ Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notw. Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>				

Ausschreibungstexte Volfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.200	<p>Kurztext: Außenwand; 15 cm; LC 16/18</p> <p>Langtext: Außenwand aus Leichtbetonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, geschlossenes Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: LC 16/18 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2</p> <p>Rohdichte: 1,8 t/m³</p> <p>Wanddicke: 15,0 cm</p> <p>Einbauort/-geschoss:</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 47 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 0,8 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 90 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p>		m ²		
<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>					

Ausschreibungstexte Volfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.300	<p>Kurztext: Innenwand; 15 cm; LC 16/18, tragend</p> <p>Langtext: Innenwand, tragend, aus Leichtbetonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, geschlossenes Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: LC 16/18 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2</p> <p>Rohdichte: 1,8 t/m³</p> <p>Wanddicke: 15,0 cm</p> <p>Einbauort/-geschoss:</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 47 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 0,8 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 90 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p>	m ²			
<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>					

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.400	<p>Kurztext: Innenwand; 12 cm; LAC 8, nicht tragend</p> <p>Langtext: Innenwand, nicht tragend, aus Leichtbetonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, haufwerksporiges Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: LAC 8 nach DIN EN 1520</p> <p>Rohdichte: 1,4 t/m²</p> <p>Wanddicke: 12,0 cm</p> <p>Einbauort/ -geschoss:</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 41 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 0,51 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 30 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p>		m ²		
	<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>				

Ausschreibungstexte Volfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.500	<p>Kurztext: Wohnungstrennwand; 2-schalig 2 x 15 cm; LC 16/18</p> <p>Langtext: Innenwand als Wohnungstrennwand, 2-schalig, inkl. Dämmeinlage bestehend aus Leichtbetonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, geschlossenes Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: LC 16/18 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2</p> <p>Rohdichte: 1,8 t/m³</p> <p>Wanddicke: 2 x 15,0 cm</p> <p>Einbauort/-geschoss:</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 67 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 0,8 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 90 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p>		m ²		
<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>					

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.600	<p>Kurztext: Kelleraußenwand; 24 cm; C 30/37</p> <p>Langtext: Kelleraußenwand aus Betonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, geschlossenes Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse: C 30/37 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2</p> <p>Rohdichte: 2,4 t/m³</p> <p>Wanddicke: 24,0 cm</p> <p>Einbauort/-geschoss: KG</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): bis m</p> <p>Elementhöhe: m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: > 56 dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: 2,1 W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: F 90 A</p> <p>Expositionsklasse:</p> <p>Oberflächen: Innenseite schalungsglatt Außenseite geglättet</p> <p>Lieferort:</p> <p>Hinweis: Die Wand erfüllt WU-Anforderungen, Elementstöße und Fugen sind dafür jedoch bauseits abzudichten.</p> <p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>			m ²	

Ausschreibungstexte Volfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.700	<p>Allg. Kurztext Leichtbeton: Geschosshohe Elementwand; d = _____ cm</p> <p>Allg. Langtext Leichtbeton: Geschosshohe Elementwand - als Außenwand - als Innenwand aus Leichtbetonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, haufwerksporiges Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse nach DIN EN 1520</p> <p>Rohdichte: _____ t/m³</p> <p>Wanddicke: _____ cm</p> <p>Einbauort/ -geschoss: _____</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): _____ bis _____ m</p> <p>Elementhöhe: _____ m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R[´]w: _____ dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: _____ W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: _____</p> <p>Expositionsklasse: _____</p> <p>Oberflächen: Innenseite: _____ Außenseite: _____</p> <p>Lieferort: _____</p>		m ²		
<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>					

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
1	Wandelement				
1.800	<p>Allg. Kurztext Normalbeton: Geschosshohe Elementwand; d = _____ cm</p> <p>Allg. Langtext: Normalbeton Geschosshohe Elementwand, - als Außenwand - als Innenwand aus Betonwandelementen, Elementaufteilung nach Wahl des AN und Herstellerrichtlinien, geschlossenes Gefüge</p> <p>Festigkeitsklasse _____ nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2</p> <p>Rohdichte: _____ t/m³</p> <p>Wanddicke: _____ cm</p> <p>Einbauort/ -geschoss: _____</p> <p>Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle): _____ bis _____ m</p> <p>Elementhöhe: _____ m</p> <p>Elementhöhen > 3,00 m, Einbauhöhen > 4,00 m: siehe Zulagepositionen</p> <p>Luftschalldämmwert R'w: _____ dB</p> <p>Wärmeleitfähigkeit λ: _____ W/mK</p> <p>Brandschutzanforderung: _____</p> <p>Expositionsklasse: _____</p> <p>Oberflächen: Innenseite: _____ Außenseite: _____</p> <p>Lieferort: _____</p>			m ²	
<p>Im Einheitspreis enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Werkplanung/Elementplanung – Herstellung, Lieferung – für Transport und Montage notwendige Einbauteile – Elementverbindungen gem. Statik und Herstellerrichtlinien – Elektroleerverrohrung inkl. Leerdosen – Aussparungen und Schlitze – Fenster- und Türöffnungen inkl. Öffnungsüberdeckung <p>Gesondert zu vergütende Leistungen: siehe Zulagepositionen</p> <p>Hersteller: Tinglev Elementfabrik GmbH o. glw.</p>					

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
2	Zulagepositionen				
2.100	<p>Kurztext: Montage Wandelemente EG</p> <p>Langtext: Zulassungsgerechte Montage der Wandelemente, einschließlich Krangestellung, einschließlich Fugenmörtel Elementhöhe</p>	bis 3,0 m		m ²	
	Einbauort/-geschoss:	KG bis EG			
	Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle):	bis 4,0 m			
	Lieferort:				
	Hinweis: Für die Montage sind bauseits Baustrom, Wasser sowie Rüstung gem. UVV ohne Zusatzkosten zu stellen.				
2.200	<p>Kurztext: Montage Wandelemente OG</p> <p>Langtext: Zulassungsgerechte Montage der Wandelemente, einschließlich Krangestellung, einschließlich Fugenmörtel, Elementhöhe</p>	bis 3,0 m		m ²	
	Einbauort/-geschoss:				
	Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle):	bis m			
	Lieferort:				
	Hinweis: Für die Montage sind bauseits Baustrom, Wasser sowie Rüstung gem. UVV ohne Zusatzkosten zu stellen.				
2.300	<p>Kurztext: Elemente mit Überhöhe</p> <p>Langtext: Zulage für Herstellung, Lieferung und Montage von Wandelementen mit Elementhöhe über 3,0 m bis ____m</p>			m ²	
	Einbauort/-geschoss:	KG bis EG			
	Einbauhöhe ü. OK Terrain (Baustelle):	bis 4,0 m			
	Lieferort:				
	Hinweis: Für die Montage sind bauseits Baustrom, Wasser sowie Rüstung gem. UVV ohne Zusatzkosten zu stellen.				

Ausschreibungstexte Vollfertigteile

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis [€]	Summe [€]
2	Zulagepositionen				
2.400	<p>Kurztext: Elemente mit Minderhöhe</p> <p>Langtext: Zulage für Herstellung, Lieferung und Montage von Wandelementen (Attika, Drempel, etc.) mit Elementhöhe unter 1,50 m</p> <p>Einbauort/-geschoss:</p> <p>Lieferort:</p>	_____	m ²	_____	_____
2.500	<p>Kurztext: Ortbetonarbeiten</p> <p>Langtext: Zulage für Ortbetonarbeiten im Wand- und Deckenbereich Die Abrechnung erfolgt über die Ansichtsfläche des Ortbetons.</p>	_____	m ²	_____	_____
2.600	<p>Kurztext: ISO- Korb</p> <p>Langtext: Zulage für Lieferung und Montage von Dämmelementen als Schöck-ISO- Korb (Balkon, Vordach etc.)</p> <p>Typ:</p> <p>Brandschutzanforderung:</p>	_____	kg	_____	_____
2.700	<p>Kurztext: Bewehrungsstahl</p> <p>Langtext: Zulage für Liefern, Schneiden und Einbauen von Betonstahl IV (500/550) S + M , alle Längen, alle Abmessungen:</p>	_____	kg	_____	_____
2.800	<p>Kurztext: Ringbalkenstoß</p> <p>Langtext: Zulage für die Verbindung von in die Wandelemente integrierten Ringbalken im Zuge der Montage, einschließlich Bewehrungsstoß. Querschnitte und Übergreifungslänge nach statischen Erfordernissen, einschließlich Schalung und zulassungsgerechtem Verguss der Aussparung mit Ortbeton C 20/25 bzw. nach Statik. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Elementverbindung.</p>	_____	St.	_____	_____